

# Lignofix I-Profi-OH

## LIHOVÁ IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU



### VÝHODY

- likvidace s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu a jeho larvám,
- na bázi lihu – vhodný i pro historické dřevo,
- pro práce za nižších teplot.

### POUŽITÍ

Lignofix I-Profi-OH je lihový kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, dřevěné stavby, ploty, krovky atd.). Ochranu vzácného dřeva a historických předmětů konzultujte s výrobcem nebo proveďte zkoušku na méně viditelné části ošetřovaného předmětu. Přípravek má i preventivní účinek proti plísním.

### UPOZORNĚNÍ

**Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.**

**Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie.**

**Bezbarvá modifikace může způsobit mírné zažloutnutí dřeva – nutno odzkoušet.**

### TYPOVÉ ZNAČENÍ (dle ČSN 49 0600-1)

IP, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.

### BAREVNÉ MODIFIKACE

Bezbarvá.

### APLIKACE

Vlhkost dřeva před aplikací přípravku by se měla pohybovat do 20 %, u dřeva s vyšší vlhkostí je nutné dodatečně ošetřit nově vzniklé výsušné trhliny. Přípravek se nanáší bez dalšího ředění na dokonale očištěné dřevo (v případě silného napadení se nejdříve odstraní poškozené části dřeva). Aplikace se provádí 1–3× dle povrchu

## Lignofix I-Profi-OH

### LIHOVÁ IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

dřeva a umístění interiér/exteriér (viz tabulka níže). Vždy je potřeba dodržet předepsanou vydatnost, počet nátěrů je pouze orientační a závisí na hrubosti dřeva.

V exteriéru musí být dřevo ošetřené tímto přípravkem překryto vhodným krycím nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin (lazura, email nebo lak). Před aplikací finálního nátěru je doporučena doba zasychání 3 dny.

**ZPŮSOB NANÁŠENÍ** Válečkem, štětcem, stříkáním, ponořováním nebo máčením, injektáží.

**VYDATNOST** Až 10 m<sup>2</sup> plochy dřeva / kg.

**ŘEDĚNÍ** Přípravek je v aplikační formě – **neředí se!**

| Vydatnost přípravku – dřevokazný hmyz: |           |                    |                         |              |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|--------------|
| umístění                               | použití   | vydatnost z 1 kg   | příjem g/m <sup>2</sup> | počet nátěrů |
| interiér                               | prevence  | 10 m <sup>2</sup>  | 100                     | 1–2          |
|  | likvidace | 4 m <sup>2</sup>   | 250                     | 2–3*         |
| exteriér                               | prevence  | 5,2 m <sup>2</sup> | 190                     | 2–3*         |
|  | likvidace | 4 m <sup>2</sup>   | 250                     | 2–3*         |

Vydatnost prevence proti plísním 8 m<sup>2</sup>/ 1 kg přípravku.

\*hladké dřevo až 3 nátěry

**ŽIVOTNOST** Předpokládaná životnost v interiéru je minimálně 10 let, následně je doporučeno provádět kontrolu ve dvouletých intervalech. V exteriéru je životnost limitována celistvostí ochranného krycího nátěru (ochrana dřeva do porušení celistvosti ochranného filmu).

**SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA** Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od zdrojů ohně, tepla a vznícení, v dobře větraných skladech při teplotě od 5 °C do 30 °C, od potravin, nápojů a krmiv. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

**ZÁRUČNÍ DOBA** 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

## Lignofix I-Profi-OH

### LIHOVÁ IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

**BALENÍ** 0,4 kg; 0,8 kg; 4 kg

Datum revize 13. 5. 2024

Revidoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

